



GP-MO
39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)
Tél : (33) 3 88 08 39 35
Fax (33) 3 69 20 14 97
Mobile : 06 61 46 21 02
Email : gp-mo@wanadoo.fr
Site : gp-mo.com

Pieuse COMESSA PNS 220 T.

Objet : Changement des joints de vérins



Mode opératoire :

1. Poser le coulisseau et couper le sectionneur.
2. Déposer les tubes d'aspiration et de refoulement.
3. Dévisser les 4 vis du clapet (si on doit déposer le clapet il faudra prévoir de remplacer le tuyau de caoutchouc qu'il faudra découper)
4. Démontez le guide de coulisseau
5. Visser 2 tiges filetées M20 surmontées d'anneau pour le levage et mettre en légère tension pour l'amorce de levage
6. Dévisser les 10 vis à l'aide d'une clé à cliquet de 19 allen et plusieurs rallonges.



7. Tirer le vérin vers l'extérieur puis une fois sorti du tenon mortaise le poser à terre et le retourner



8. Dévisser le presse étoupe à l'aide d'une clé allen de 14 et l'extraire de son logement à l'aide de 2 tiges filetées pour extraction



9. Tirer le piston à l'aide du pont et changer les joints.
10. Repositionner le piston dans le fût et reposer le presse étoupe
11. Remonter le vérin à l'aide du pont.





GP-MO

39 rte du Hohwald 67140 BARR (France)

Tél : (33) 3 88 08 39 35

Fax (33) 3 69 20 14 97

Mobile : 06 61 46 21 02

Email : gp-mo@wanadoo.fr

Site : gp-mo.com

12. Il est important d'élinguer correctement le vérin afin d'en faciliter le remontage

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35